

Patch Panel Modular para Keystone

Essential Patch Panel 24 Keystone

Contatos

São Paulo
Telefone: +55 11 3084-1600
nexans.brazil@nexans.com

Ref. Nexans Brasil: N521.660BK

País de Ref.: 90358

EAN 13: 5415044502697

- Compatível com conectores Nexans Keystone
- Projetado para linhas Essential-5 e Essential-6
- 24 portas em 1U
- Fixação com abraçadeira plástica
- Aterramento

DESCRIÇÃO

O patch panel modular para conector Keystone padrão 19". Acomoda até 24 conectores em 1U.

CONSTRUÇÃO

O patch panel foi projetado para acomodar 24 conectores keystone Nexans Essential. A parte metálica traseira do painel é feita em metal sem pintura para o aterramento automático quando usado conectores blindados.

Possui um guia traseira perfurado com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando assim, segurança, flexibilidade e rapidez na montagem.

O painel frontal é fabricado em aço SAE com pintura epóxi lisa frontal na cor preta permite um perfeito alinhamento dos conectores e com a numeração serigrafada de 1-24 acima das janelas.

O painel frontal possui o logotipo da Nexans.

NORMA APLICÁVEIS

Internacionais:

- Diretiva ROHS

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS restringindo o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meioambiente.

Nacionais:

- NBR 14565

CERTIFICAÇÃO

- UL Listed

INSTALAÇÃO

Os conectores podem ser instalados com uma simples inserção e um "click", sem a necessidade de qualquer ferramenta. Também muito simples para remover o conector se necessário. Uma região fixa ao patch panel organiza e retém os cabos utilizando de abraçadeira plástica. Kit de fixação em rack fornecido com abraçadeiras para a fixação dos cabos.



essential

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801

Nacional ANSI/TIA-568-C.2

Patch Panel Modular para Keystone

Essential Patch Panel 24 Keystone

Contatos

São Paulo

Telefone: +55 11 3084-1600

nexans.brazil@nexans.com

CARACTERÍSTICAS

Características construtivas

Cor	Preto
-----	-------

Características dimensionais

Unidade de altura	1 U
-------------------	-----

Profundidade	82 mm
--------------	-------

Largura	482,6 mm
---------	----------

Características de utilização

Acondicionamento	Caixa
------------------	-------

Temperatura de operação (mín .. máx)	-20 .. 60 °C
--------------------------------------	--------------