

Voice Panel

Voice Panel 50 portas RJ45

Contatos

São Paulo
Telefone: +55 11 3084-1600
nexans.brazil@nexans.com

Ref. Nexans Brasil: N500.350BK

- Alta densidade em voz com aplicação RJ45
- CAT.3
- 50 portas RJ45 - 1U

DESCRIÇÃO

O Essential Voice Panel da Nexans é projetado para atender os sistemas de cabeamento estruturado, horizontal e secundário, em salas de telecomunicações, com a função de distribuir os serviços de voz, baseando-se nas normas estabelecidas para Categoria 3.

CONSTRUÇÃO:

- Disponível na opção de 50 portas RJ45 (compatível RJ11 com 4 vias) - 1U.
- Pinagem de voz: 2 pares por porta.
- O painel incorpora uma bandeja para acomodar e organizar os cabos.
- Permite terminação de condutores sólidos de 22 a 26AWG.
- Utiliza ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras.
- Corpo fabricado em material metálico, com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
- Material das vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.
- Módulos de conectores em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94-V0).
- Painel frontal metálico, com identificação das portas serigrafadas no produto.
- Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas).
- Projetada para instalação em Rack 19", conforme requisitos da norma EIA-310D.
- Temperatura de operação (mín .. máx): -10 °C à 60°C.
- Identificação da marca serigrafada na parte frontal do produto.

INSTALAÇÃO:

Ambiente: Interno - não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:

- ANSI/TIA-568-C.2
- Diretiva RoHS


O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS - restringindo o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio-ambiente.

Nacionais:

- ABNT NBR 14565

CERTIFICAÇÕES:

- UL Listed



ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação

Produzido 07/04/21 www.nexans.com.br Página 1 / 2

Voice Panel

Voice Panel 50 portas RJ45

Contatos

São Paulo

Telefone: +55 11 3084-1600

nexans.brazil@nexans.com

GARANTIA:

- 02 anos.

CARACTERÍSTICAS

Características construtivas

Tipo do conector

110/LSA IDC

Características dimensionais

Unidade de altura

1 U

Profundidade

126 mm

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação

Produzido 07/04/21 www.nexans.com.br Página 2 / 2

